

Số: /TB-TTKSBT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá

Gói thầu: Mua thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn cho đơn vị.

Để có cơ sở thực hiện lập dự toán mua sắm, kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm vui lòng chào giá theo các nội dung sau:

Phạm vi cung cấp: Gói thầu bao gồm thiết bị mới 100% chính hãng, vật tư phụ trợ, chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, căn chỉnh kỹ thuật, chạy thử và bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng; không phát sinh chi phí ngoài báo giá.

T T	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
I	Bộ thiết bị trình chiếu cho hội trường		Bộ	04		
1	Máy chiếu	Loại sản phẩm Máy chiếu Văn phòng Công nghệ Laser Độ thu phóng Kích thước hình chiếu: 30 - 300 inch Khoảng cách chiếu: 0.77-9.98m(100 inch@2.56m) Keystone: H:±/-30° , V:±/-30°. Optical Zoom: 1.3X, Digital Zoom: 0.8x-2.0x Ống kính: F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm, tiêu cự: 1.18-1.54 Độ tương phản 3.000.000:1 Độ sáng 4500 Ansi Lumens Độ phân giải WXGA (1280 x 800) Tuổi thọ đèn ~30.000 giờ (Chế độ Eco) Âm thanh 15W Cổng giao tiếp Cổng kết nối. Cổng vào: HDMI: 2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4) Đầu ra: Audio-out (3.5mm): 1, USB Type A (Power): 1 (5V/1.5A), RS232 : 1 RJ45 (LAN control): 1, USB Type A (Services): 1(share with USB A Output) Kích thước 286x216x129mm Trọng lượng 3.1Kg Bảo hành chi tiết Bảo hành 24 tháng cho thân máy Nguồn sáng bảo hành 24 tháng hoặc	Cái	04		

		3.000 giờ (Tùy theo điều kiện nào đến trước) Xuất xứ Trung Quốc				
2	Màn chiếu	Kiểu màn chiếu Kích cỡ 150Inch Kích thước 3,05m x 2,29m Mô tả khác Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc	Cái	04		
3	Khung treo máy chiếu	Điều chỉnh độ nghiêng: +/- 20 độ Thiết kế khóa vị trí cần sử dụng Thao tác lắp đặt dễ dàng treo trần Độ dài và góc của giá treo có thể điều chỉnh dễ dàng, nhanh chóng Cấu tạo bởi hợp kim nhôm cao cấp màu trắng sữa, phù hợp tất cả các công trình	Cái	04		
4	Dây HDMI 20m	- Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio - Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant - Ethernet Kênh HDMI - Thêm mạng tốc độ cao vào một liên kết HDMI, cho phép người dùng tận dụng đầy đủ các thiết bị IP-kích hoạt của họ mà không cần một cáp Ethernet riêng biệt. - Tích hợp thêm tính năng Audio Return Channel	Dây	04		
II	Bộ thiết bị âm thanh cho hội trường		Bộ	03		
5	Loa treo tường	Loa hộp màu đen 30W Loại vỏ loa Phản xạ âm bass theo 2 chiều Công suất 30 W Trở kháng 8 Ω 100 V line: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W) 70 V line: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W) Cường độ âm 90 dB (1 W, 1 m) Đáp tuyến tần số 80 Hz - 20 kHz Thành phần loa Loa hình nón + vòm đường kính 12 cm Dây loa Dây 2 sợi với đường kính 6 mm	Cái	12		

		Nhiệt độ hoạt động -10 °C tới +50 °C Tiêu chuẩn chống bụi/nước IPX4 (có thể lắp đặt theo chiều ngang hoặc chiều đứng*) Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu đen Lưới: lưới mạ sơn tĩnh điện, màu đen Kích thước 196 (R) × 290 (C) × 150 (S) mm Khối lượng 2.5 kg (cho thiết bị)				
6	Amplify	Tăng âm liên Mixer 240W Nguồn điện 220 - 240 V AC, or 24 - 30 V DC Công suất ra 240 W Công suất tiêu thụ 238 W (EN60065), 520 W (với nguồn AC ở mức công suất ra), 15 A (với nguồn DC ở mức công suất ra) Đáp tuyến tần số 50 - 20,000 Hz (± 3 dB) Độ méo âm Nhỏ hơn 1% tại 1 kHz, 1/3 công suất ra Ngõ vào MIC 1-3: -60dB (0 dB=1V), 600Ω, cân bằng, kiểu giắc 6 ly AUX 1,2: -20dB (0 dB=1V), 10kΩ, không cân bằng, kiểu giắc RCA (giắc hoa sen) Ngõ ra Đầu ra loa: cân bằng Trở kháng cao: 42Ω (100V), 21Ω (70V) Trở kháng thấp: 4Ω (31V) Ngõ ra cho ghi âm: 0dB (0 dB=1V), 600Ω, không cân bằng, kiểu giắc RCA (giắc hoa sen) Nguồn phantom DC +21 V (MIC 1) Tỷ lệ S/N Trên 60dB Điều chỉnh âm sắc Âm trầm: ± 10dB tại 100Hz Âm bổng: ± 10dB tại 10kHz Chế độ ngắt tiếng MIC1: Giảm âm lượng đầu vào khác khi MIC 1 được kích hoạt, có thể điều chỉnh từ 0-30dB Hiển thị Nguồn, tín hiệu, mức đỉnh Vật liệu Bảng điều khiển: Nhựa ABS, đen Vỏ máy: Thép tấm, đen Kích thước 420 (R) x 100.9 (C) x 360.3 (S)mm Khối lượng 13.2 kg	Cái	03		
7	Micro	Dải tần 640MHz-690MHz Số kênh 100 x 2	Bộ	03		

	cầm tay (bộ 02 mic)	Chế độ dao động PPL (Phase- Locked Loop) Độ ổn định tần số $\pm 10\text{ppm}$ Thông số đầu thu (Receiver) Chế độ thu Chuyển đổi tần số thứ cấp siêu dị Độ nhảy 12dBUV(80Dbs / N) Phạm vi điều chỉnh độ nhảy 12 - 32dBuV Đầu ra âm thanh Balanced & Unbalanced Nguồn điện 100-240V 50-60Hz 12VDC Adapter Tần số âm thanh đáp ứng 40Hz – 18kHz S/N Ratio $\geq 110\text{dB}$ Thông số tay micro (Transmitter) Chế độ điều chế Điều chế tần số (FM) Công suất 3 – 30mw Thông số pin 2 x 1.5V (2 pin AA) Tần số âm thanh đáp ứng 40Hz – 18kHz Cảm biến Gia tốc – tự ngắt Chế độ năng lượng Tiết kiệm (LO) – Hiệu năng cao (HI)				
III	Bộ thiết bị điều hành trình chiếu hội trường		Bộ	04		
8	Laptop	- CPU: Intel Core i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) - RAM: DDR4 16GB (2x8GB) - Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD - VGA: Intel Iris Xe Graphics - Màn hình: 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, LED Backlit, IPS 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-glare display, TÜV Rheinland-certified - Pin: 3-cell, 42WHrs - Trọng lượng: 1.70 kg - Cổng giao tiếp 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support power delivery - 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1x USB 2.0 Type-A - 1x HDMI 1.4 - 1x 3.5mm Combo Audio Jack - 1x DC-in - Hệ điều hành: Windows 11 Home	Cái	04		
9	Bút trình chiếu slide	Loại kết nối: Kết nối không dây thông minh Bluetooth và 2.4GHz Phạm vi điều khiển không dây: 100 ft (30 m) Đèn Chỉ thị (LED): Pin và Kết nối Đèn LED	Cái	04		

		Thông tin về pin: Pin Lithium Polymer có thể sạc lại, 85mAh Tuổi thọ pin (sạc lại): 3 tháng Tích hợp cảm biến : Bộ cảm biến gia tốc 3D và Gyroscope				
Tổng cộng						

Bảng chữ: đồng

Đề nghị báo giá trọn gói, bao gồm thiết bị, vật tư phụ trợ, dây dẫn – đầu nối – giá lắp đặt, chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, căn chỉnh kỹ thuật, chạy thử và bàn giao nghiệm thu; không phát sinh chi phí ngoài giá trị báo giá.

Thiết bị cung cấp phải là hàng mới 100% chính hãng, có hóa đơn tài chính hợp lệ, tem/phiếu bảo hành chính hãng, thời hạn bảo hành tối thiểu 12 tháng tại Việt Nam; không chấp nhận hàng đã qua sử dụng hoặc hàng không rõ nguồn gốc.

Ghi chú:

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (tối thiểu 30 ngày kể từ ngày chào giá). Đơn giá hàng hóa bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan.

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá

- Bì thư phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá Mua thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng” gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408)

hoặc qua email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn

- Hạn chót nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 03/11/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị kinh doanh;
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- TCKT;
- Lưu: VT, KHNv.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thành Chung